N

m1 (39.3)
m2 (52.0)
m3 (49.3)
m4 (47.1)
m5 (35.1)
m6 (34.9)
m7 (54.1)

P1
P2
P3
P4

H310_9
LNFR3
H320
FRI1
KBA6
+55-58
NV1
H310_7
o_ØK1
H310_6
o_ST1
4.0m
2.0m
FRI2
KBA7
+54-56
o_KV2
o_FO3
KBA5
+54-53
H310_8
4.0m
H140
o_FO2
o_ST2
KBA8
+55-56
H310_5
LNFR1

Tegnforklaring

- Støykilder (Lden 100,8dB)
- Mottaker punkter +3dB fasadekorr.
- Voll 2-4m høy
- 45 dB
- 50 dB
- 55 dB
- 60 dB
- 65+ dB
- Støyretning

Revisjon	Revisjonen gjelder	Revidert av	Rev. dato

Tegningsdato	Konstr./tegnet	Målestokk	Arkstørrelse
06.09.2022		1:2000	A3

EUREF89 - SONE 32 NN 2000 høyder

TT Anlegg

Herdalen Næringsområde
Støyberegning

421

N

m1 (39.1)
m2 (35.1)
m3 (34.4)
m4 (31.7)
m5 (33.2)
m6 (34.8)
m7 (35.7)

P1
P2
P3
P4

H310_9
LNFR3
H320
FRI1
KBA6
+55-58
NV1
H310_6
o_VK1
H310_7
o_ST1
FRI2
KBA7
+54+56
KBA5
+54-53
o_FO3
o_KV2
H310_8
H140
o_FO2
o_ST2
KBA8
+55-56
H310_5
LNFR1

Tegnforklaring

- Støykilder (Lden 100,8dB)
- Mottaker punkter +3dB fasadekorr.
- Bygning brukt i beregning 10m høyde
- 45 dB
- 50 dB
- 55 dB
- 60 dB
- 65+ dB
- Støyretning

Revisjon	Revisjonen gjelder	Revidert av	Rev. dato

Tegningsdato	Konstr./tegnet	Målestokk	Arkstørrelse
06.09.2022		1:2000	A3

EUREF89 - SONE 32 NN 2000 høyder

TT Anlegg

Herdalen Næringsområde
Støyberegning

421